



**PANIS GRUESO, Mortier autonivellament de
grosse épaisseur pour le revêtements
interieur et exterior.**



Descripción

Mortier pour la régularisation des sols, il se présente en poudre et se mélange avec de l'eau (2,5 l pour 10kg de Panis), il forme un mortier auto-nivellant, approprié pour régulariser les superficies des sols, de couleur gris ciment. Il dispose d'une grande résistance a la compression.

Application

Le nivellement de revêtement en couche fine et moyenne, sur des supports de pores ouverts comme le mortier ou le béton non abimés. Formation du plan de soutien pour la colocation des revêtements des sols comme des carreaux céramiques, en porcelaine, marbres, pierres naturelles, moquettes, parquet, sol synthétique, etc.

Modes d'application

Nettoyage

Avec beaucoup d'eau laver tant que le produit est frais, une fois endurcie, il peut être retiré par des moyens mécaniques.

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorption d'eau
Adhérence
Capillarité
Couleur/s
Densité de durcissement
Densité en masse
Résistance à la compression
Résistance à la flexion
Température de chantier
Temps ouvert
Type
Epaisseur

Performance

1,5 kg par m2 en couche de 1 mm.

Stockage

2 ans, dans ses sacs originales, bien fermés, sans exposer à des températures extrêmes, a l'abri des intempéries et dans un lieu secs et aérés.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

