



MORPOL, MORTIER DE POLYESTER



Description

Mortier de polyester pour les étanchéités intérieures

Application

S'utilise pour former une barrière imperméable pour les sous-sol, cage d'ascenseur, galeries, etc. **Modes d'application**

La proportion en poids est de 125A/1B, le mélange doit être complètement homogène.

Appliquer avec une taloche en épaisseurs supérieurs à 10 mm. Ne pas finir ni superposer en forme de coin (sauf si c'est réalisé immédiatement)

Nettoyage

Avec DISMOPOL si le produit est frais. Au cas ou le produit est sec avec SAPAIS.

Fiche technique

Densitécomp. B: $1,18 \pm 0,02$ g/ml

Densitécomp. A: $1,7 \pm 0,1$ g/ml.

Temps ouvert< a 10 minutes



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Performance

20 kg par m².

Stockage

1 an dans son emballage et bien fermé.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

