MORPOL, MORTIER DE POLYESTER





Descrição

Mortier de polyester pour les étanchéités intérieures

Application

S'utilise pour former une barrière imperméable pour les sous-sol, cage d'ascenseur, galeries, etc.

Modes d'application

La proportion en poids est de 125A/1B, le mélange doit être complètement homogène.
Appliquer avec une taloche en épaisseurs supérieurs à 10 mm. Ne pas finir ni superposer en forme de coin (sauf si c'est réalisé immédiatement)

Nettoyage

Avec DISMORPOL si le produit est frais. Au cas ou le produit est sec avec SAPAIS.

Fiche technique

Densitécomp. B: 1,18 ± 0,02 g/ml

Densitécomp. A: 1,7 ± 0,1 g/ml.

Temps ouvert< a 10 minutes

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Performance

20 kg par m2.

Stockage

1 an dans son emballage et bien fermé.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: