MORIS CAPA FINA, MORTIER DE REPARATION DE COUCHE FINE



Description

Mortier de réhabilitation superficiel de couche fine pour structure de béton armé. Couleur gris ou blanc.

Application

Réparation de structure en couche fine, réparation et régularisation de structures en béton, réparations de petites épaisseurs, réparation de bords, bordures de joints, etc.

Modes d'application

Mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance thixotrope. Mélanger par voie manuelle ou mécanique, en utilisant un agitateur électrique à faible
vitesse dans ce dernier cas.
- Appliquer avec une truelle sur le support légèrement humide dans une couche fine qui ne doit pas surpasser 3 mm d'épaisseur. Appliquer des couches
additionnelles pour obtenir des épaisseurs supérieures.
-Il faut laisser la couche précédente endurcir avant l'application de la postérieure.
-Une fois réalisée l'application, après un délai d'au moins 72 heures, il est possible de peindre avec diverses peintures.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Fiche technique

Absorption d'eau35%

Adhérence> 1,5 N/mm2 sur le béton

Densité apparente1,9 kg/lt

Densité de la poudre0,85 kg/lt

Résistance à la compression> 250 kg/cm2

Résistance à la flexion> 80 kg/cm2

Réaction au feuClasse A1 (UNE EN 13501-1)

Température de servicede 5 a 30ºC

Couleur(s)de 5 a 30ºC

Performance

1,8 kg/m2 pour chaque mm d'épaisseur

Stockage

Deux ans dans son emballage original bien fermé et protégé de l'intempérie.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.