



MORIM, MORTIER DE MAÇONNERIE AUX PROPRIÉTÉS IMPERMÉABLES



Descripción

Mortier prédosifié aux propriétés impeméables, pour la réalisation d'enduits extérieurs, pose de briques ou parpaing, etc. Se présente en poudre en ajoutant de l'eau pour l'application.

Application

Utilisé comme mortier conventionnel pour éléver les murs de briques, murs de blocs de béton, pour enduits en sous-sols etc. **Modes d'application**

Mélanger MORIM avec de l'eau (environ 200 cc par kg de MORIM).

-Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse (300 à 400 tpm).

-Avant l'application, laisser reposer entre 2 à 5 minutes.

-Appliquer au moyen d'une petite truelle.

-MORIM est gâché à l'eau par voie manuelle ou mécanique.

-Laisser reposer entre 2 à 5 minutes et ensuite le mélange est prêt pour l'emploi

-Appliquer comme mortier conventionnel en bien compactant pour fournir une finition à l'aide d'une truelle.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Absorption d'eau 18 + - 2%

Adhérence > 10 kg/cm²

Couleur/s Blanc et gris

Résistance à la compression Aprox. 150 kg/cm²

Résistance à la flexion > 35 kg/cm²

Densité en poudre 1,40 +/- 0,05 gr/ml

Densité en masse 2,05 +/- 0,05 gr/ml

Densité de durcissement 1,80 +/- 0,05 gr/ml

Température de chantier de 5 à 30°C


Performance

2 kg/m² pour chaque mm d'épaisseur

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale