MORFLUIS, RAGRÉAGE AUTONIVELLANT FLUIDE D'EPAISSEUR SUPÉRIEURE À 10MM



Description

Mortier fluide pour utiliser en couches de régularisation de sols comme ragréage. MORFLUIS s'utilise aussi comme couche autonivellante de 10 à 30 mm d'épaisseur qui nécessite une nivellation. MORFLUIS est un mortier fluide et sans rétraction. Couleur gris.

Application

MORFLUIS est un mortier fluide sans retraction spécial pour ragréage jusqu'à 30 mm d'épaisseur.

Modes d'application

Mélanger avec de l'eau jusqu'à former un mélange de consistance fluide.
- Le mélange peut se réaliser manuellement ou avec un mélangeur électrique de faible révolution (300 a 500 rpm).
- Étendre sur le support légèrement humidifié à la taloche dentée sur une épaisseur de 10mm à 30mm
- Lorsque le matériel est frais vous pouvez passer un rouleau à picots pour éliminer l'air du mélange.

Nettoyage

Avec de l'eau abondante lorsque le matériel est frais.

Fiche technique

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Absorption d'eau16% aprox

Densité de la poudre1,10 grs/cc

Densité apparente2,05 grs/cc

Densité après durcissement1,70 grs/cc

Adhérence> 3 kg/cm2

Résistance à la compression> 200 kg/cm2

Température de servicede 5 a 30ºC

Proportion de mélange

Performance

1,8 kg/m2 par mm d'épaisseur

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux, protégés de l'intempérie et conservé dans un endroit frais et sec.