

EMPLASCEM, ENDUIT DE HAUTE ADHÉRENCE POUR RÉGULARISER LES SUPERFICIES DE CÉRAMIQUE



Descripción

Enduit de haute adhérence spécial pour régularisé les superficies de céramique, carrelage.

Produit bi-composant à mélanger avant son application. Le produit une fois appliqué permet une finition de peinture, papier peint, etc.

Application

EMPLASCEM s'utilise pour la régularisation de superficies de difficile adhérence comme céramique, carrelage, aggloméré de bois et divers supports qui requièrent une homogénéité. **Modes d'application**

Mélanger manuellement ou mécaniquement le composant liquide avec la poudre, jusqu'à obtenir une pâte de consistance tixtrope.

- Le mélange se réalise manuellement ou avec une mélangeuse électrique de faible révolutions (300 à 500 rpm).
- Laisser reposer de 2 à 5 minutes avant l'utilisation.
- Appliquer avec une tâloche d'acier inoxidable sur support propre et sec, en employant une première couche qui couvre les joints des pièces.

Laisser sécher et appliquer une seconde couche de finition, qui pourra être poncé une fois durcie pour éliminer les petites imperfections laissé par la tâloche.

- Laisser sécher pour commencer à peindre, etc.





Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais.

Fiche technique

Absorption d'eaudu composant en poudre =30+-5%

Adhérence > 0,5 N/mm2

Densité en masse1,76 kg/lt

Densité en poudre0,85 kg/lt

Proportion du mélange3 parts de composant en poudre 1 part de composant liquide

Temps ouvert> 20 minutos a 20°C

Performance

1,5 A 2 kg/m2

Stockage

Deux ans dans son emballage original bien fermés, protégés de la pluie et de l'intempérie.



