MORSIS RECRECIDOS, Mortier spécial pour la réalisation de couches de régularisation sur chapes



Descrição

MORSIS RECRECIDOS est un mortier de consistance thixotrope, idéal pour la réalisation de travaux de régularisation de chapes en différentes épaisseurs (de 1 à 5 cm) aussi bien en superficies horizontales comme inclinés. Présente une très bonne maniabilité.

Application

Morsis Recrecidos s'utilise pour la réalisation de couches de régularisation aussi bien horizontalement comme sur plans inclinés, dans des dalles de béton qui requièrent une régularisation, sur systèmes d'imperméabilisation comme protection en terrasses ou toitures, pouvant servir de finition en réalisant les joints de contraction nécessaires, ou bien être revêtie avec un carrelage.

Modes d'application

Mélanger à de l'eau jusqu'à obtenir la consistance tixotrope.
- Laisser reposer 2 minutes avant l'application
- Appliquer avec une tâloche et régler lorsque la consistance souhaité est obtenue, et se lisse manuellement.
- Dans les chapes qui resten exposés réaliser des joints de contraction chaque 2x2 mètres.

S'il s'applique sur une dalle en béton existante il faut bien respecter les joints de contraction de la dalle.
- Une fois durci ils peuvent être peints (laisser passer au moins 20 à 28 jours selon le type de peinture et une température moyenne), Après 24H à 48H il peut être reveti avec du carrelage ou il peut rester à l'intempérie (si le travail se réalise en été et le mortier va rester à l'intempérie il sera nécessaire réaliser une cure adéquate du support en employant par exemple LACURIS

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais, ensuite mécaniquement

Fiche technique

Densité après durcissement1,9 kg/lt

Couleur(s)gris

Épaisseurcouche jusqu'à 5 cm

Absorption d'eau

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine bien fermé, protégés de l'intempérie et conservés dans un lieu sec.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: