

# MORSIS RECRECIDOS, Mortier spécial pour la réalisation de couches de régularisation sur chapes



## Description

MORSIS RECRECIDOS est un mortier de consistance thixotrope, idéal pour la réalisation de travaux de régularisation de chapes en différentes épaisseurs (de 1 à 5 cm) aussi bien en superficies horizontales comme inclinés. Présente une très bonne maniabilité.

## Application

Morsis Recrecidos s'utilise pour la réalisation de couches de régularisation aussi bien horizontalement comme sur plans inclinés, dans des dalles de béton qui requièrent une régularisation, sur systèmes d'imperméabilisation comme protection en terrasses ou toitures, pouvant servir de finition en réalisant les joints de contraction nécessaires, ou bien être revêtue avec un carrelage. **Modes d'application**

Mélanger à de l'eau jusqu'à obtenir la consistance tixotrope.

- Laisser reposer 2 minutes avant l'application
- Appliquer avec une tâloche et régler lorsque la consistance souhaité est obtenue, et se lisser manuellement.
- Dans les chapes qui restent exposés réaliser des joints de contraction chaque 2x2 mètres.

S'il s'applique sur une dalle en béton existante il faut bien respecter les joints de contraction de la dalle.

- Une fois durci ils peuvent être peints (laisser passer au moins 20 à 28 jours selon le type de peinture et une température moyenne), Après 24H à 48H il peut être revêtu avec du carrelage ou il peut rester à l'intempérie ( si le travail se réalise en été et le mortier va rester à l'intempérie il sera nécessaire réaliser une cure adéquate du support en employant par exemple LACURIS

## Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais, ensuite mécaniquement

## Fiche technique

Densité de durcissement 1,9 kg/l

Couleur/sgris

Epaisseur couche jusqu'à 5 cm

Absorption d'eau

## Stockage

2 ans dans son emballage d'origine bien fermé, protégés de l'intempérie et conservés dans un lieu sec.