DUROASFALT, Microbéton pour réparations de chaussée d'agglomérat asphaltique

Descripción

Microbéton de séchage rapide et résistance adéquate pour la réparation de sol d'agglomérant asphaltique. Se présente de couleur noire, ce qui permet que la réparation reste dissimulé par l'agglomérant asphaltique.

Application

Duroasfalt s'utilise pour réaliser des réparation en chaussée d'agglomérat asphaltique

Modes d'application

Mélanger avec de l'eau jusqu'à former un mortier de consistance tixotrope.
- S'étend dans le nid de poule préalablement préparé avec unes pelle ou une truelle.
- Niveller avec une règle si nécessaire et lisser pour lui donner la texture souhaité.
- En temps chaud il est convenable de le maintenir mouillé de façon permanente, pendant les premières 72 heures.

Nettoyage

Les outils doivent se nettoyer avec de l'eau avant que le produit durcisse

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Couleur/snoir

Adhérence> 0,5 N/mm2

Résistance à la compression> 80 kg/m2

Densité de durcissement> 1,6 kg/lt

Performance

20 kg/m2 pour chaque 1 cm d'épaisseur

Stockage

2 Ans dans son emballage d'origine, conservé dans un lieu frais et sec, protégé de l'intempérie.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: