



# HIDROXIDO DE CAL CL 90-S, Hydroxide de chaux, chaux hydratée, chaux éteinte



## Descripción

Hydroxide de chaux en poudre pour utilisation comme liant de mortiers (CL 90 S)

## Application

Particulièrement recommandé comme liant de mortiers pour diverses applications, principalement en rehabilitation, éco-construction, traitement des eaux de consommations humaine, reminéralisation des eaux en provenance de désalinisation, traitement de boues de dépurations, incinérateurs, traitements de gas, désinfection de poullaillers, conservation de fruit et verdure, industrie laitière, etc.

### d'application

### Modes

Lorsque il s'utilise comme liant à mélanger avec de l'eau et sable en différentes proportions.  
- Il peut aussi se mélanger avec du sable, ciment et eau.

## Nettoyage

Avec de l'eau

## Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Composition Hydroxide de chaux

Densité em vrac 300 à 600 kg/m<sup>3</sup>

Aspect poudre sèche de couleur blanche

## Performance

---

Selon application

## Stockage

---

1 an dans ses emballages originales bien fermés protégés de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

