HIDROXIDO DE CAL CL 90-S, Hydroxide de chaux, chaux hydratée, chaux éteinte

Description

Hydroxide de chaux en poudre pour utilisation comme liant de mortiers (CL 90 S)

Application

Particulièrement recommandé comme liant de mortiers pour diverses applications, principalement en rehabilitation, éco-construction, traitement des eaux de consommations humaine, reminéralisation des eaux en provenance de désalinisation, traitemet de boues de dépurations, incinérateurs, traitements de gas, désinfection de poullaillers, conservation de fruit et verdure, industrie laitière, etc.

Modes d'application

Lorsque il s'utilise comme liant à mélanger avec de l'eau et sable en différentes proportions.
- Il peut aussi se mélanger avec du sable, ciment et eau.

Nettoyage

Avce de l'eau

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

CompositionHydroxide de chaux

Densitéem vrac 300 à 600 kg/m3

Aspectpoudre sèche de couleur blanche

Performance

Selon application

Stockage

1 an dans ses emballages originales bien fermés protégés de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: