



CAL HIDRAULICA NHL 5, Chaux hydraulique naturelle NHL 5



Descrição

Chaux naturelle de durcissement hydraulique idéale pour utilisation comme liant en mortiers de restauration, jointoiement, préfabriqués, etc.

Application

S'utilise comme liant de mortiers de chaux pour maçonnerie, réalisation de préfabriqués, stabilisation de sols, en mélanges asphalitiques. **Modes d'application**

S'utilise comme conglomerant dans les mortiers de chaux hydraulique, sable et eau.

- Dans l'industrie de préfabriqués de béton cellulaire et normaux, agit comme filler et les réactions pouzzolaniques lui confèrent des propriétés plus résistantes.
- Stabilisation de sols
- Mélanges asphaltiques

Nettoyage

Avec de l'eau

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Aspectpoudre

Couleur/sgris clair

Résistance à la compression a 7 jours > 2 Mpa, a 28 jours de 5 a 15 Mpa

Performance

Selon applications

Stockage

1 an dans ses emballages originaux bien fermés, conservé dans un lieu frais et sec



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

