



TEAIS MOR FOC, Mortier pour la protection contre le feu des éléments structurels et fermetures



Descripción

Application

Teais Mor Foc s'utilise pour la protection contre le feu d'éléments structurels et de fermetures **Modes d'application**

- À mélanger avec de l'eau en proportion de 12 à 15 litres par sacs
- Pour la projection manuelle il est recommandé de placer préalablement un treilli métallique bien fixé à la superficie pour le protéger.
- L'application mécanique doit se faire au moyen de machines à projeter les mortiers par voie humide.
- Les conditions d'humidité doivent être inférieure à 97% et la température supérieur à 0°C

Nettoyage

Avec de l'eau, avant que le produit soit sec.

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Couleur/sblanc

Densité 0,5 à 0,62 gr/cm³

pH 12 (no oxydant)

Réaction au feu M0 (A1)

Performance

Selon la résistance et massivité

Stockage

1 an dans son emballage d'origine protégé de l'intempérie et à conserver dans un lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

