



TEAIS TAPAGOTELE, Enduit spécial pour cacher l'effet goutte



Descripción

Teais Tapagotelé est un enduit spécial pour la régularisation de superficie revêtées avec effet goutte.

Application

Teais Tapagotelé s'utilise pour régulariser les superficies revêtis avec un effet goutte.

d'application

Mélanger le contenu de l'emballage

- S'applique avec une tâloche d'acier inoxydable. Laisser sécher 48 heures avant de poncer.
- L'application doit se réaliser en couche fine pour laisser bien s'cher le produit.
- Pour boucher des fissures, réaliser préalablement l'enduisage avec le même matériel, avant de procéder à une couche de régularisation.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Adhérence > 1 N/mm²

Couleur/sblanc

Densité 1,65 kg/l

Performance

1,5 kg/m² para 1 mm d'épaisseur

Stockage

2 ans dans son emballage original bien fermé et à l'abri de l'intempérie, à conservé en lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

