



COAIS C, NETTOYANT DE RESIDUS DE CIMENT



Description

Nettoyant de résidues de béton, ciment, mortier et oxydes. Laver avec de l'eau en abondance après 5 minutes d'application. Peut être dilué avec de l'eau. Produit très toxique : utiliser des gants de caoutchouc, lunettes protectrices et masque. Eviter le contact avec la peau.

Application

Le nettoyage des sols, des murs de briques, des formes en bois, etc. Ne pas nettoyer avec ce produit sur des surfaces métalliques et graveleuses.

Modes d'application

Agiter le produit pour homogénéiser avant d'utiliser.

-Appliquer avec une brosse.

Il faut bien humidifier les résidus, les taches, la rouille etc et laisser agir au moins 5 minutes.

Rincer abondamment avec de l'eau pour éliminer l'application de COAIS.

Prêt pour l'emploi (sans diluer) ou en diluant à l'eau dans une proportion de 1:5.

Pour les petites pièces, il est recommandé de nettoyer par immersion.

Il est préconisé de tester préalablement et de vérifier le résultat après 5 jours pour s'assurer qu'il n'y a pas de changements en couleur et lustre.

-Il faut bien sécher les outils en fer qui rentrent en contact avec COAIS C afin d'éviter l'oxydation.

Nettoyage



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Avec de l'eau propre.

Fiche technique

Densité 1,080 Kg./Litro ± 0,05

Couleur/transparent

Indice d'acidité 265 ± 15

Solubilité dans l'eau

Performance

De 10 à 15 m² par L.

Stockage

Trois ans, dans leur emballage d'origine et fermé hermétiquement.

Sécurité



Indications de danger:

H290: Peut être corrosif pour les métaux.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P234: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

