# DESINCRUSTOIS, NETTOYANTS DE GRAISSES ET ASPHALTES

## Descripción

Liquide nettoyant d'asphalte, goudrons, et graisses très incrustés. Appliquer directement sur la tâche au moyen d'une brosse ou d'un rouleau, jusqu'à ce diluer et laver avec de l'eau en abondance, de préférence à pression. Transparent.

## Application

Utilisé pour nettoyer sols en béton dans les ateliers, usines, garages , zones de stationnement (hautement affectés par les fluides contaminantes). Pour le nettoyage du goudron incrusté dans le pavement ainsi que les graisses, les huiles, le goudron etc.

## Modes d'application

Agiter bien le produit avant son utilisation
-Appliquer à la brosse ou au rouleau.
Appliquer une couche et agir pendant au moins 15 minutes.
Dès l'élimination de la tache avec le nettoyant, utiliser la brosse ou l'eau à pression.
Renouveler l'opération en fonction du besoin.
- N'altère par les supports de béton

## Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

# Fiche technique

Densité0,85 Kg./Lt. +- 0,05

Couleur/sTransparent

## Performance

De 3 a 5 m2 par l.

## Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans.

# Sécurité

## Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au f?tus .

H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Conseil de prudence:

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: EN CAS d?exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser ? pour l?extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

## Informations supplémentaires:

EUH066: EUH066:L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.