EMULAIS, Emulsion d'asphalte,



Description

Emulsion asphaltique applicable à température ambiante comme primaire et pour imperméabiliser tout type de superficie. Couleur Noir

Application

S'utilise pour imprimer et imperméabiliser des superficies allant être traitée avec des produits à base d'asphalte, protection et imperméabilisation de fondations, sous-sols, murs de soutènement, etc.

Modes d'application

Appliquer à la brosse, au pinceau ou au rouleau, jamais sous des conditions climatiques adverses, comme la pluie ou les températures inférieures à 5ºC. Chaque couche doit être sèche avant la prochaine application.

Nettoyage

Avec notre dissolvant Disoluais quand le produit est encore frais.

Fiche technique

Couleur(s)noir

Densité1,00 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm3 a 20ºC.

Extrait sec61,1 (+-) 0,05 %.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

CompositionEmulsion deEmulsion de bitume-caoutchouc.

Température de servicede 5 a 30°C

Performance

primaire 0,25 à 0,30 kg/m2

Stockage

1 an dans son emballage d'origine, convenablement fermé, conservé dans un endroit sec, frais et à des températures supérieures à 5°C.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: