



## Description

Emulsion asphaltique applicable à température ambiante comme primaire et pour imperméabiliser tout type de superficie. Couleur Noir

## Application

S'utilise pour imprimer et imperméabiliser des superficies allant être traitée avec des produits à base d'asphalte, protection et imperméabilisation de fondations, sous-sols, murs de soutènement, etc.

### d'application

### Modes

Appliquer à la brosse, au pinceau ou au rouleau, jamais sous des conditions climatiques adverses, comme la pluie ou les températures inférieures à 5°C. Chaque couche doit être sèche avant la prochaine application.

## Nettoyage

Avec notre dissolvant Disoluais quand le produit est encore frais.

## Fiche technique

Couleur/snoir

Densité 1,00 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm<sup>3</sup> a 20°C.

Contenu solide en volume 61,1 (+-) 0,05 %.

Composition Emulsion de bitume-caoutchouc.

Température de chantier de 5 à 30°C

## Performance

---

primaire 0,25 à 0,30 kg/m<sup>2</sup>

## Stockage

---

1 an dans son emballage d'origine, convenablement fermé, conservé dans un endroit sec, frais et à des températures supérieures à 5°C.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

