LASTOIS CAPA INTERMEDIA, IMPERMÉABILISANT ÉLASTOMÈRE COUCHE DE BASE DES SYSTÈMES LASTOIS

Descripción

Produit à base de résines élastomères, adjuvants et pigments de haute résistance à l'eau, efficace comme imperméabilisant en toitures, façades, et murs extérieurs. Requiert comme finition LASTOIS FH-CV. Ne résiste pas à l'action des rayons UV, d'où la nécessité de le protéger. Il n'est pas inflammable. Couleru gris clair.

Application

Dans l'imperméabilisation de toitures, façades et murs extérieurs en général, comme couche de base pour la finirion postérieur avec LASTOIS FH-CV, dans les systèmes d'imperméabilisation qui ont des exigences moyennes et hautes.

Modes d'application

Homogénéiser très bien le contenu de l'emballage
- Appliquer avec une brosse ou rouleau à poil court.
Appliquer une couche de primaire IMPRIMAIS MU (base cimenteuse)
Une fois sèc le primaire, appliquer une première couche de LASTOIS CAPA INTERMEDIA avec VELOAIS en l'intégrant au moyen d'un rouleau et en les superposant entre eux en laissant 2 cm.
Laisser sécher et appliquer une seconde couceh de LASTOIS CAPA INTERMEDIA
Finalement sèche la dernière couche se termine avec LASTOIS FH-CV, il est recommandé d'appliquer une couche de ACRILAIS TRANSLUCIDE qui assure une meilleure imperméabilité, sur elle.
- LASTOIS CAPA INTERMEDIA doit toujours être bien protégé car sa formulation ne lui permet pas de résister aux UV.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance, lorsque le produit est frais.

Fiche technique

Densité1,25 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosité25.000 +- 5.000 mPa.s

Couleur/sGris clair

Elongement à la cassureAprox. 400%

Résistance à la tractionAprox. 2 N/mm2

Température de chantierde 5 a 30ºC

SolubilitéPeut se diluer dans l'eau.

Contenu en solides> 60%

Performance

De 1,5 a 2 kg par m2 couche de 250 micras.

Stockage

2 ans dans son emballage original et bien fermés, protégés de l'intempérie et conservés dans un lieu frais et sec.

Sécurité

Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Conseil de prudence:

P273: Éviter le rejet dans l?environnement.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.