



LASTOIS CANALONES, IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL POUR GOUTTIÈRES



Description

Lastois Canalones est un imperméabilisant bi-composant, de grande élasticité et adhérence. S'utilise dans l'imperméabilisation de gouttières, parements inclinés ou verticaux pour sa grande thixotropie. Peut être armé avec FIBRAIS 300. S'applique en deux couches.

Application

Imperméabilisation de gouttières de béton, tôles, PVC (après ponçage) Modes d'application

Homogénéiser séparément chacun des composants.

- Réaliser le mélange de deux composants selon la proportion de mélange dans sa totalité avec les composants du kit.
- Appliquer Lastois Canalones au moyen d'une tâloche d'acier, spatule ou au moyen d'une brosse et appliquer deux couches intercalées d'un voile de fibre de verre de 150gr/m², Fibrais 150 ou Fibrais 300 de 300grs/m²
- L'application doit se réaliser sur supports propres, fermes, résistants et secs.
- Le produit est de couleur gris, et peut être peint avec du Poliuretano 80/20 pour une couleur spéciale.

Nettoyage

Les outils utilisés se nettoient avec DISOLVENTE EPOXI lorsque le matériel est frais.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Densité 1,4 kg/lt

Composition Polímeros híbridos

Dureté Shore A > 60 curado

Température de service -40° a +90 ° C

Couleur/s Gris, rojo teja

Elongement à la cassure Aprox 220% (ISO 37)

Performance

2 kg/m²

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie et dans un lieu frais et sec.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

