LASTOIS CANALONES, IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL POUR GOUTTIÈRES



Descripción

Lastois Canalones est un imperméabilisant bi-composant, de grande élasticité et adhérence. S'utilise dans l'imperméabilisation de gouttières, parements inclinés ou verticaux para sa grand thixotropie. Peut être armé avec FIBRAIS 300. S'applique en deux couches.

Application

Imperméabilisation de gouttières de béton, tôles, PVC (après ponçage)

Modes d'application

Homogénéiser séparément chacun des composants.
- Réaliser le mélange de deux composants selon la proportion de mélange dans sa totalité avec les composants du kit.
- Appliquer Lastois Canalones au moyen d'une tâloche d'acier, spatule ou au moyen d'une brosse et appliquer deux couches intercallés d'un voile de fibre de verre de 150gr/m2, Fibrais150 ou Fibrais 300 de 300grs/m2
- L'application doit se réaliser sur supports propres, fermes, résistants et secs.
- Le produti est de couleur gris, et peut être peint avec du Poliuretano 80/20 pour une couleur spéciale.

Nettoyage

Les outils utilisés se nettoient avec DISOLVENTE EPOXI lorsque le matériel est frais.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Fiche technique

Densité1,4 kg/lt

CompositionPolímeros híbridos

Dureté Shore A> 60 curado

Température de service-40º a +90 º C

Couleur(s)Gris, rojo teja

Allongement à la ruptureAprox 220%(ISO 37)

Performance

2 kg/m2

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie et dans un lieu frais et sec.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: