



REPAIS EFECTO MEMORIA, Hydrofuge d'effet prolongé

Descripción

Résine à base de siloxanes oligomères, avec nanoparticules de libération fractionné. Cette innovation dans la formulation du produit provoque que la partie de l'effet actif perdure dans le temps. De forme que lorsque la maintenance se réalise, une partie de l'effet perdure car une partie active de l'hydrofuge reste toujours active.



Application

S'utilise comme traitement incolore en superficie de mortiers, briques, bétons, pierre naturelle et artificielle, marbres, granites, tuiles.

Modes d'application

Agiter l'emballage avant utilisation

- Appliquer avec une brosse, rouleau ou par pulvérisation homogène
- L'application requiert un support très propre et complètement sec.
- S'applique de haut en bas, en prenant en compte que le produit ne peut pas éclabousser, il faut appliquer une quantité suffisante mais pas en excès.
- En cas d'application de deux couches appliquer de préférence en lorsque le produit est encore humide, et réaliser un test préalable sur une zone peu visible
- L'application sur la pierre requiert un test préalable pour s'assurer que le ton en relation avec la quantité du produit appliqué ne produit pas d'altération.


Nettoyage

Les outils se nettoient avec Disoluais N lorsque le produit est frais.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Couleur/sIncolore

CompositionSiloxanes en solvants organiques et additifs de nanoparticules

Contenu en solides> 10%

Densité0,79 kg/l

Humiditédu support inférieur à 5%

Point d'inflationSupérieur aux 70°C

Performance

6 m²/lt

Stockage

3 ans dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie, éloignés de sources de chaleur, conservés dans un lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

