



LASTOIS MS MULTIUSOS LIQUIDO, Imperméabilisant multiusage à base de polymères MS liquide



Descripción

Lastois MS Multiusos Líquido est un imperméabilisant basé en polymères MS, avec de bonnes propriétés imperméables, très bonne adhérence, bonne adhérence sur supports avec humidité, de séchage rapide, très bonne résistance à l'intempérie. Idéal pour les terrasses, toitures, tuiles, bordures de cheminés, saillis, etc.

Application

Lastois MS Líquido s'utilise pour réaliser des imperméabilisations de toitures, terrasses, cheminées, saillis de toitures, points singuliers, etc. Surfaces verticales ou horizontales. Adhère sur béton, mortier, zinc, fibrociment, tuiles, briques, acier, aluminium.

Modes d'application

- Mélanger le contenu de l'emballage
- Préparer le support, en réalisant l'étanchéité des zones avec Lastois MS sur les points défectueux sur les joints, etc.
- Appliquer Lastois MS líquido au moyen d'une brosse ou rouleau ou tôle.
- Appliquer en deux couches de 1,5kg chaque une. Pour l'application de la seconde couche la première couche doit être complètement sèche.
- Peut être armé avec un voile de fibre de verre de Fibrais 150.
- Une fois sec passer une autre couche de Lastois Ms Líquido.

Nettoyage



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Les outils se nettoient avec de l'acool.

Fiche technique

Composition Polymères hybrides

Aspect Crémeux

Densité 1,4 kg/l

Dureté Shore A > 40, prise 60

Élongement à la cassure 220% approx

Température de service - 40°C à + 90°C

Performance

2,5 à 3,0 kg/m² selon l'utilisation

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie, conservé en lieu frais et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

