

HIDROIMPER, Hydrofuge pour façades, imperméabilisant de grande capacité pour façades à surface poreuse.



Description

Application

Hydrofuge très adapté aux façades en pierre, briques apparentes, béton, mortiers monocouches, mortiers à la chaux, enduits, etc. Ne modifie pas l'aspect esthétique et maintient la respirabilité de la façade **Modes d'application**

Nettoyage

Les outils sont nettoyés au solvant de nettoyage avec le produit frais.

Fiche technique

Aspect

Composition





Densité

Contenu en solides

Humidité

Température de chantier

Stockage

1 an dans son emballage d'origine bien fermé, stocké dans un endroit frais et sec.

Sécurité









Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P310: EN CAS D?INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.





P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser? pour l?extinction.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.





Email.: desarrollo@teais.es