



# DISOLUAIS Normal, DILUANT POUR BASE DE RESINES SYNTHETIQUES ET DE CHLOROCAOUTCHOUC



## Descripción

Diluant pour vernis et peintures à base de résines synthétiques

## Application

Pour diluer les systèmes synthétiques et chlorocauoutchouc et appliquer au pistolet **Modes d'application**

Non recommandé pour peintures rapides.

-Doit s'appliquer sur des systèmes synthétiques lents, peut être repeint, après 1 semaine depuis la dernière couche.

Pour éviter d'éventuels problèmes de rugosité de la pellicule.

-Il est recommandé de réaliser un test préalable.

## Nettoyage

Non applicable

## Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-C'est un produit très inflammable

## Performance

Selon utilisation

## Stockage

3 ans dans son emballage original, bien fermé, en lieu sec et frais.

## Sécurité



### Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: Susceptible de nuire au fétus.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (oral).

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## **Conseil de prudence:**

P210: P210:Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: P303+P361+P353:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: P304+P340:EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: P308+P313:EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: P370+P378:En cas d?incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

## **Informations supplémentaires:**

EUH066: EUH066:L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: