

### **DISOLUAIS Normal, DILUANT POUR BASE** DE RESINES SYNTHETIQUES ET DE **CHLOROCAOUTCHOUC**



# Descripción

Diluant pour vernis et peintures à base de résines synthétiques

# Application

Pour diluer les systèmes synthétiques et chlorocauoutchouc et appliquer au pistolet **Modes d'application** 

Non recommandé pour peintures rápides.

-Doit s'appliquer sur des systèmes synthétiques lents, peut être repeint, après 1 semaine depuis la dernière couche.

Pour éviter d'eventuels problèmes de rugosité de la peliculle.

-ll est recommandé de réaliser un test préalable.

#### Nettoyage

Non applicable

# Fiche technique





#### **Performance**

Selon utilisation

### Stockage

3 ans dans son emballage original, bien fermé, en lieu sec et frais.

## Sécurité









### Indications de danger:

H225: H225:Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: H304:Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H336: H336:Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: H361d:Susceptible de nuire au f?tus.

H373: H373:Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H373: H373:Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (oral).

H411: H411Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.





#### Conseil de prudence:

P210: P210:Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: P303+P361+P353:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: P304+P340:EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: P308+P313:EN CAS d?exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: P370+P378:En cas d?incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

#### Informations supplémentaires:

EUH066: EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.





Email.: desarrollo@teais.es