

PINLURRIS, PEINTURE POUR SOLS DE **BASE ACRYLIQUE**



Descrição

Peinture synthétique à l'eau, de haute qualité, pour la finition optionnelle de sols à base de ESLURRIS synthétique ou asphaltique. Il peut être aussi appliqué sur béton et asphalte, sur pistes sportives, garages, promenades, etc. Résistant à l'intempérie. Couleurs Rouge et verts.

Application

Comme peinture de finition de ESLURRIS Modes d'application

Bien homogénéiser le contenu de l'emballage en le mélangeant manuellement ou avec une mélangeuse électrique de faible révolution 300 à 500 rpm,

- Appliquer avec un pinceau, rouleau ou au pistolet en une seule couche fine.
- Laisser sécher complètement et appliquer une seconde couche. Le temps de séchage est d'environ 12 heures à 20°C et 65% d'HR.
- Le support d'application doit être complètement sec, libre de poussière ou particules non-adhérés.
- Ne pas appliquer par prévisions de pluies, qel ou vents forts.

Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance le produit est frais, une fois durci le produit doit peut retirer uniquemen mécaniquement





Fiche technique

Densité1,38 Kg./Lt. ± 0,05

Viscosité 30.000 +- 10.000 mPa.s

SolubilitéSoluble en eau

Température de chantierde 8 a 25°C

Sec au toucher1 Heure a 20°C/65% de H.R.

Couleur/sRouge et vert et autre sur commande.

Performance

5 m2 par kg et par couche, selon l'absorption.

Stockage

2 ans dans son emballage original, bien fermé, sans expositions à des températures extrêmes et protégés de l'intempérie.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



