



DURIMPRES, POUDRE COLORANTE ET DURCISSEUR SUPERFICIEL DE SOLS EN BETON IMPRIME



Descrição

Poudre colorante pour le durcissement superficiel des pavements en béton imprimé ainsi que pour sa coloration. Appliquer le produit sur le béton frais. Couleurs: gris, autres couleurs en fonction du volume de la demande et de la couleur. Voir le nuancier.

Application

DURIMPRES proportionne couleur et dureté superficielle pour les sols en béton imprimé. Ses applications plus communes sont les entrées de garages, chemins, parcs ou jardins, zones extérieures d'espaces publics, extérieurs d'urbanisations, etc.

Modes d'application

Saupoudrer sur le béton frais pour étendre le produit uniformément. Laisser agir quelques minutes.

Saupoudrer ensuite l'agent démolant DESPOL.

Disposer les empreintes décoratives sur la superficie fraîche de béton.

Dès le durcissement, retirer les empreintes.

Nettoyage

En cas d'utiliser un outil pour l'application, laver avec de l'eau et laisser sécher avant d'utiliser l'outil de nouveau.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Densité 1.25 kg/L ± 0,05 g/cc

Couleur/s Grande gamme de couleurs.

Composition aride de quartz, ciments spéciaux, pigments inorganiques, adjuvants

Epaisseur moyenne de 2 à 2,5 mm pour consommation de 4 kg/m² aprox

% solides en poids < 4950 mg (UNE 48.250-92) Abrasimètre Taber H-22/1000 g/1000 cycles

Température de chantier de 5 à 30°C

Performance

3 à 5 kg par m²

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

