DURIMPRES, POUDRE COLORANTE ET DURCISSEUR SUPERFICIEL DE SOLS EN BETON IMPRIMÉ



Description

Poudre colorante pour le durcissement superficiel des pavements en béton imprimé ainsi que pour sa coloration. Appliquer le produit sur le béton frais. Couleurs: gris, autres couleurs en fonction du volume de la demande et de la couleur. Voir le nuancier.

Application

DURIMPRES proportionne couleur et dureté superficielle pour les sols en béton imprimé. Ses applications plus communes sont les entrées de garages, chemins, parcs, ou jardins, zones extérieures d'espaces publics, extérieurs d'urbanisations, etc.

Modes d'application

Saupoudrer sur le béton frais pour étendre le produit uniformément. Laisser agir quelques minutes.
Saupoudrer ensuite l'agent démoulant DESPOL.
Disposer les empreintes décoratives sur la superficie fraîche de béton.
Dès le durcissement, retirer les empreintes.

Nettoyage

En cas d'utiliser un outil pour l'application, laver avec de l'eau et laisser sécher avant d'utiliser l'outil de nouveau.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Densité1.25 kg/L ± 0,05 g/cc

Couleur(s)Grande gamme de couleurs.

Compositionaride de quartz, ciments spéciaux, pigments inorganiques, adjuvants

Épaisseur moyennede 2 a 2,5 mm pour consommation de 4 kg/m2 aprox

Résistance à l'abrasion< 4950 mg (UNE 48.250-92) Abrasimètre Taber H-22/1000 g/1000 cycles

Température de servicede 5 a 30ºC

Performance

3 à 5 kg par m2

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: