



RESIMPRES A, RESINE DE FINITION POUR SOLS EN BETONS IMPRIMES.



Descripción

Résine de finition en sols de béton imprimés PAVIMPRES, qui leurs confère, une finition satiné très décorative. Incolore

8m2 par litre

Application

Comme résine de finition pour pavé en béton et béton imprimé, ce produit leur confère une finition satinée, protection avant de gelée, améliore la durabilité, évite l'absorption des taches, homogénéise et ravive l'aspect esthétique.

Modes d'application

Agiter le produit pour l'homogénéiser

Appliquer avec pinceau, brosse, rouleau et pistolet.

- La superficie d'application doit être propre et sèche, libre de poussière et particules volatiles.

RESIMPRES s'applique directement sur le sol à protéger, en donnant une seule couche puis étendre bien le produit. En cas de nécessité appliquer deux couches une fois la première convenablement bien sèche.

Appliquer sans diluer, directement

- Il est très important que le sol n'ait pas d'humidité pour prévenir des possibles craquellements du produit.

- Ne doit pas s'appliquer par haut températures, en prévision de pluies, par vent fort ou gelés.

Nettoyage

Nettoyer avec une grande quantité d'eau.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Couleur/sTransparent

Densité1,05 Kg./litre \pm 0,05 a 20°C

Totalement sec24 Horas / 50 microns pellicule sèche/20°C/65% d'H.R.

Température de chantierde 8 a 25°C

Performance

8 m2 par l.

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine et bien fermés a température non inférieure a 5 degrés, a l'abri des inte

Sécurité



Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

