



RESIMPRES D, Résine de finition pour sols en béton imprimé



Description

Résine de finition en sols de béton imprimés PAVIMPRES, qui leur confère, une finition satiné très décorative. Incolore

8m² par litre

Application

S'applique comme résine de finition de sols en bétons polis ou béton imprimé. Apporte une amélioration esthétique notable et protège la surface et améliore sa durabilité.

Modes d'application

Agiter le produit pour l'homogénéiser

- Appliquer avec pinceau, brosse, rouleau et pistolet.
- La surface d'application doit être propre et sèche, libre de poussière et particules volatiles.
- RESIMPRES s'applique directement sur le sol à protéger, en donnant une seule couche puis étendre bien le produit. En cas de nécessité appliquer deux couches une fois la première convenablement bien sèche.
- Appliquer sans diluer, directement
- Il est très important que le sol n'ait pas d'humidité pour prévenir des possibles craquèlement du produit.
- Ne doit pas s'appliquer par haut températures, en prévision de pluies, par vent fort ou gelés.

Nettoyage

Avec Disoluais N ou avec un Dissolvant de nettoyage



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Couleur/sTransparent

Densité0,89 kg/lt

Temps de séchage24 heures

Température de chantierde 8 a 25°C

Performance

8 m² par l.

Stockage

2 ans dans son emballage original bien fermé, à l'abri de l'intempérie et à conserver dans un milieux frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: EN CAS d?exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser ? pour l?extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale