



LACURIS A, Laque de séchage pour bétons et mortiers,



Description

Liquide transparent à base d'émulsion de parafines qui agit comme membrane protectrice de prise du ciment dans les bétons et mortiers frais.

Application

L'application du produit doit se faire sur du ciment ou mortier frais. L'application du produit formera alors une pellicule permettant d'eviter les fuites d'eau. L'utilisation de ce produit n'altère pas le temps de prise de béton. Produit protecteur pour le séchage du ciment ou de mortiers frais. Améliore les résistances physiques.

Modes d'application

Agiter et homogénéiser le contenu de chaque emballage convenablement.

-Appliquer directement sur le mortier ou béton avec un pulvérisateur.

-Il est recommandé d'effectuer deux passes successives. Appliquer au moment que la surface commence à prendre un aspect mat.

-Ne pas utiliser LACURIS A sur les surfaces à être revêtues de mortiers ou à peindre.

Nettoyage

Nettoyer les outils ainsi que l'équipement de pulvérisation avec un dissolvant de nettoyage immédiatement après usage.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Couleur/sblanc trouble

Densité 0.98 gr/ml. a 20 ° C

Performance

8 m² par l (min).

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine, bien fermé, à entreposer dans un endroit frais (températures modérées) et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

