

LACURIS A, Laque de séchage pour bétons et mortiers,



Descripción

Liquide transparent à base d'émulsion de parafines qui agit comme mebrane protectrice de prise du ciment dans les bétons et morties frais.

Application

L'application du produit doit se faire sur du ciment ou mortier frais. L'application du produit formera alors une pellicule permettant d'éviter les fuites d'eau. L'utilisation de ce produit n'altère pas le temps de prise de héton. Produit protecteur pour le séchage du ciment ou de mortiers frais. Améliore les résistances physiques. **Modes d'application**

Agiter et homogénéiser le contenu de chaque emballage convenablement.

- -Appliquer directement sur le mortier ou béton avec un pulvérisateur.
- -Il est recommandé d'effectuer deux passes succéssives. Appliquer au moment que la superficie commence à prendre un aspect mat.
- -Ne pas utiliser LACURIS A sur les superficies à être revêtues de mortiers ou à peindre.

Nettoyage

Nettoyer les outils ainsi que l'équipement de pulvérisation avec un dissolvant de nettoyage immédiatement après usage.





Fiche technique

Couleur/sblanc trouble

Densité0.98 gr/ml. a 20 ° C

Performance

8 m2 par l (min).

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine, bien fermé, à entreposer dans un endroit frais (températures modérées) et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



