LACURIS A, Laque de séchage pour bétons et mortiers,



Description

Liquide transparent à base d'émulsion de parafines qui agit comme mebrane protectrice de prise du ciment dans les bétons et morties frais.

Application

L'application du produit doit se faire sur du ciment ou mortier frais. L'application du produit formera alors une pellicule permettant d´´eviter les fuites d'eau. L'utilisation de ce produit n'altère pas le temps de prise de béton. Produit protecteur pour le séchage du ciment ou de mortiers frais. Améliore les résistances physiques.

Modes d'application

Agiter et homogénéiser le contenu de chaque emballage convenablement.
-Appliquer directement sur le mortier ou béton avec un pulvérisateur.
-Il est recommandé d'effectuer deux passes succéssives. Appliquer au moment que la superficie commence à prendre un aspect mat.
-Ne pas utiliser LACURIS A sur les superficies à être revêtues de mortiers ou à peindre.

Nettoyage

Nettoyer les outils ainsi que l'équipement de pulvérisation avec un dissolvant de nettoyage immédiatement après usage.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Couleur(s)blanc trouble

Densité0.98 gr/ml. a 20 º C

Performance

8 m2 par l (min).

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine, bien fermé, à entreposer dans un endroit frais (températures modérées) et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: