SEPA, PROTECTEUR DE SOLS POREUX

Description

Protecteur de sols poreux qui réhausse et intensifie la couleur.

Application

S'applique sur les carreaux de ciment, sols pavés de ciment, pierres poreuses, pièces préfabriqués

Modes d'application

Agiter le produit pour homogénéiser de forme adéquate
- Appliquer sur un support propre et sec au moyen d'un pinceau et rouleau ou par pulvérisation.
- S'appliquer en une seul couche et laisser sécher au moins 12 heures avant la mise en service.
- Si les pièces son placés il est très important que la dalle ne soit pas humide pour prévenir les possibles éffritements
- Ne pas appliquer par haute températures, en prévision de pluies, ou par vents forts ou gel.
- Les mortiers ou bétons doivent être secs depuis au moins 28 jours.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité1 kg/lt

Couleur/sBlanc liquide, translucide sec

Temps de séchage30 minutes à 1 heure selon la température

Température de chantierde 8 a 25ºC

CompositionCopolymères en émulsion

Performance

5 a 6 m2 par litre

Stockage

1 an dans son emballage original à l'abri de l'intempérie dans un lieu frais et sec

Sécurité

Indications de danger:

H317: H317:Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: P261:Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: P272:Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: P302+P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P333+P313: P333+P313:En cas d?irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: