

EPOAIS PIN, PEINTURE EPOXY POUR SOLS



Descrip

FPOAIS PIN est une peinture époxy bi-composant et facile à appliquer, idéale pour la protection et le revêtement des sols de béton ou sur les chapes de mortiers. Présente de très bonne résistances chimiques et mécaniques. Couleurs gris, rouge, vert.

Application

Idéal pour repeindre les sols en divers applications, comme les garages, bureaux, industries, hangars, entrepôts, etc. Il ne faut pas appliquer à l'intempérie. **Modes d'application**

Homogénéiser séparément chacun des composants.

- Mélanger les deux composants dans la totalité du kit selon les proportion du mélange (les proportions doivent être exactes). Le mélange peut se réaliser manuellement ou avec une mélangeuse électrique de faible révolution.
- Appliquer sur le support avec un pinceau ou au rouleau.
- Pour appliquer la seconde couche attendre entre 8 et 12 heures, pour obtenir une adhérence entre chaque couches.
- Sur les supports de béton ou de mortiers appliquer Impridur comme primaire.
- Il est recommandé et dans certains cas de façon indispensable de réaliser une préparation mécanique du support.





L'application doit se réaliser avec des températures supérieures à 8°C et mineures à 25°C

- L'HR durant l'application doit être inférieure à 75%

Nettoyage

Les outils utilisés dans l'application se nettoient avec un Dissolvant époxy lorsque le matériel est frais.

Fiche technique

DensitéComp. A 1,58 kg/lt, Comp. B 1,032 kg/lt

Temps de séchage12 heures

Temps ouverttemps ouvert du mélange 30 à 40 minutes

Couleur/sBlanc

Proportion du mélange85 A, 15 B

Temps pour l'habilitation du trafic48 heures

Performance

1 kg/2 m2 en deux couches

Stockage

2 ans dans sont emballage original bien fermé, à l'abri de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.





Email.: desarrollo@teais.es