



TEAIS POL SG TOP, Résine pour lier le caoutchouc tritiqué coloré



Descripción

Teais Pol SG Top est un polyuréthane aliphatique monocomposant spécial pour lier le caoutchouc pour la formation de sols, principalement parcs pour enfants et applications similaires.

Application

Le produit s'utilise dans la formation de pavement de gomme pour aires de jeux et autres applications similaires.

Modes d'application

Le caoutchouc tritiqué et son support doivent être complètement secs, propres et sans contaminants.

- Verser la résine Teais Pol SG Top sur le caoutchouc tritiqué dans le récipient qui s'utilise pour le mélange. Homogénéiser à moyen d'un mélangeur de faible révolution ou physiquement durant 2 à 3 minutes pour obtenir une homogénéisation correcte.

La résine réagit avec l'humidité

- Durant les 24 premières heures de séchage la résine ne peut pas se mouiller.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec dissolvant Dissoluais lorsque le produit est encore frais

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Aspecttransparent

Densité1,02 kg/Lt a 25°C

Viscosité800 +/- 200 cps

Contenu en solides100%

Sec au toucher12 heures

Sec pour repeindre24 heures

Totalement sec96 heures

Proportion du mélange

Performance

14 à 16 % du poids du caoutchouc trituré à lier

Stockage

6 mois dans son emballage bien fermé, protégé de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

