



TEAIS PAVIFORTE, Tratamiento líquido durcisador y consolidante

Descripción

Traitement liquide à effet consolidants pour application sur sol de béton. Durci en profondeur sans changer l'aspect esthétique. Idéal pour sols industriels, sols cimenteux. Améliore la résistance à l'abrasion et donne un effet antipoussière.



Application





Teais Paviforte s'utilise pour consolider superficiellement les sols industriels de béton et béton polis. Hangars, centres commerciaux, parkings, etc. Améliore la résistance à l'abrasion de sols cimenteux, améliore la résistance aux rayures. Traitement postérieur à la finition de sols en béton polis. Traitement antipoussière de sols de béton ou mortier.

Modes d'application

- Teais Paviforte peut s'appliquer 2 ou 3 jours après avoir coulé le béton, ou après la découpe des joints.
- Dans le cas de superficies déjà curés, appliquer directement sur le support propre, sec et sans traitement de peintures ou autre substances qui puissent diffculter la pénétration du traitement consolidant.
- Peut s'appliquer en versant directement sur le sol de forme homogène. Il est nécessaire d'éviter qu'il y ait des zones mouillés et sèches simultanément. Le liquide doit rester sur le support entre 20 et 30 minutes.
- Après quoi il faut retirer l'excès de liquide en séchant et polissant la superficie traité.
- Une fois terminé l'opération il est recommandé de ne pas utiliser la superficie traité durant 2 jours.
- Il est recommandé de réaliser un test préalable pour estimer la consommation de forme plus précise.

Nettoyage



 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
 15143 Arteixo, A Coruña
 Telf.: 981 602 111
 Fax.: 981 601 508
 Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Les outils se nettoient avec de l'eau lorsque le matériel est frais.

Fiche technique

Couleur/sliquide transparent

Densité 1,12 kg/lt

pH 11

Température de chantier de 5 à 30°C

Performance

200 a 400 grs/m² selon absorption du support

Stockage

Un an dans son emballage d'origine à l'abri de l'intempérie, et conservé dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence:

P264: Se laver soigneusement après manipulation.



P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

