

TEAIS PAVIFORTE, Traitement liquide durcisseur et consolidant



Descrição

Traitement liquide à effet consolidants pour application sur sol de béton. Durci en profondeur sans changer l'aspec esthétique. Idéal pour sols industriels, sols cimenteux. Améliore la résistance à l'abrasion et donne un effet antipoussière.

Application

Teais Paviforte s'utilise pour consolider superficiellement les sols industriels de béton et béton polis. Hangars, centres commerciaux, parkings, etc. Améliore la résistance à l'abrasion de sols cimenteux, améliore la résistance aux rayures. Traitement postérieur à la finition de sols en béton polis. Traitement antipoussière de sols de béton ou mortier. Modes d'application

Teais Paviforte peut s'appliquer 2 ou 3 jours après avoir coulé le béton, ou après la découpe des joints.

- Dans le cas de superficies déjà curés, appliquer directement sur le support propre, sec et sans traitement de peintures ou autre substances qui puissent difficulter la pénétration du traitement consolidant.
- Peut s'appliquer en versant directement sur le sol de forme homogène. Il est nécessaire d'éviter qu'il y ait des zones mouillés et sèches simultanément. Le liquide doit rester sur le support entre 20 et 30 minutes.
- Après quoi il faut retirer l'excès de liquide en séchant et polissant la superficie traité.
- Une fois terminé l'opération il est recommandé de ne pas utiliser la superficie traité durant 2 jours.
- Il est recommandé de réaliser un test préalable pour estimer la consommation de forme plus précise.

Nettoyage





Les outils se nettoient avec de l'eau lorsque le matériel est frais.

Fiche technique

Couleur/sliquide transparent Densité1,12 kg/lt pH11

Température de chantierde 5 à 30°C

Performance

200 a 400 grs/m2 selon absorption du support

Stockage

Un an dan son emballage d'origine à l'abri de l'intempérie, et conservé dans un lieu frai et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de prudence:

P264: Se laver? soigneusement après manipulation.





P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P332+P313: En cas d?irritation cutanée: consulter un médecin.

P337+P313: Si l?irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



