RELAIS, ENDUIT GRESÉ/RIBBÉ POUR INTERIEURS ET EXTERIEURS



Description

Enduit Ribbé, Gresé à base de résines vyniliques et charges de différentes granulométries (TYPE F de 1mm et TYPE G de 2mm). Haute résistance à l'usure. Approprié pour la protection des parements en extérieurs comme les logements, les locaux commerciaux etc. Couleurs: en fonction du nuancier.

Application

Revêtement de facades, patios intérieurs, cages d'escaliers, en intérieurs comme en extérieurs.

Modes d'application

Homogénéiser le produit en le mélangeant manuellement ou au moyen d'une mélangeuse de faible révolution 300 à 500 rpm.
- Appliquer une couche de primaire IMPRILAIS.
- Laisser sécher complètement
- En cas d'application sur un support de bois le primaire adécuat est IMES GRANULADO à appliquer au pinceau ou au rouleau en une ou deux couche
selon absorption du support.
- Appliquer avec une taloche et ensuite une fois le produit étendu une fois qu'ils commence à sécher, passer la taloche verticalement, horizoantalement ou
en cercle selon l'effet souhaité.
- Les supports d'application doivent être propres et sec, fermes et sains. Toute réparation de maçonnerie doit se réaliser préalablement
- Les mortiers doivent être sec depuis 28 jours au moins.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Ne pas appliquer en prévision de pluies, vents forts, gelées, ou températures trop basses, ou autres conditions météorologiques adverses.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Fiche technique

DensitéG.F....1,9 ± 0,07 g/cm3 à 20°C
G.G...1,87 ± 0,05 g/cm3 à 20°C

Couleur(s)blanc et selon nuancier.

Aspectmat texturé

Viscosité48000 ± 16000 mPa.s

Température de servicesupérieur à 5° C et inférieures à 30 °C

Complètement secNe pas appliquer en cas de pluie ou gels.

Dilatation volumétriquezzz

Dilatation volumétriquezzz

Dilatation volumétriquezzz

Performance

F: 1,5 à 2 kg par m2; G: 2 à 2,5 kg par m2.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit frais et sec.

Sécurité



TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Indications de danger:

H317: H317:Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: P261:Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: P272:Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: P302+P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P333+P313: P333+P313:En cas d?irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international