



Descripción

Enduit gresé ou ribbé à base de résine acryliques au siloxane, imperméable et transpirable pour intérieurs et extérieurs.

Revêtement de grand effet décoratif qui se présente sous différente granulométries et permet différentes textures. Spéciale pour façades, il peut être appliqué sur différents supports comme mortiers, bétons, peintures, etc.

Application

Revêtement de façade, patios, cages d'escaliers, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Spécial pour les façades, sur différents supports comme mortiers, bétons, peintures, etc.

Modes d'application

Homogénéiser convenablement le produit en mélangeant manuellement ou mécaniquement avec une mélangeuse de faible révolutions (300 à 500 rpm)

- Appliquer une couche de primaire au pinceau et au rouleau, en une ou deux couches selon l'absorption du support.

Appliquer avec une tâloche d'acier inoxydable et une fois étendu le produit, est qu'il commence à sécher, passer la tâloche verticalement, horizontalement, en faisant des cercles avec le motifs souhaité.

- Les supports d'application doivent être propres, assainis, fermes, secs, pour les mortiers et bétons avec un séchage supérieur à 28 jours.

Ne pas appliquer en cas de pluies, par vents forts, gel, par températures très faibles ou par conditions météorologiques adverses.

Nettoyage

Les outils doivent se nettoyer avec de l'eau en abondance, lorsque le matériel est frais.

Fiche technique

Aspect mat texturé

Couleur/sblanc et autre selon carte

Densité 1,9 kg/Lt

Viscosité 48.000 (+/- 16.000) mPa.s

Performance

F: 2 a 2,5 kg/m²; G: 2,5 a 3 kg/m²

Stockage

1 an dans son emballage d'origine bien fermé, conservé dans un lieu frais et sec et convenablement protégé de l'intempérie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

