IMPRIMAIS MU, PRIMAIRE FIXATEUR ET DE SCELLEMENT AU DISSOLVANT

Descripción

Primaire au dissolvant pour la fixation de peintures plastiques de base aqueuse sur support neuf, fibrociment, tuiles, peintures anciennes et en bon état, et en général sur tout type de superficies sauf vitrées. Agiter avec d'utiliser. Dissolvant : DISOLUAIS

Application

Sur superficies peintes (intérieures et extérieures) en bon état. Sur les supports en mauvais états, effritement, cloques, etc. Éliminer préalablement. Sur les tuiles, le fibrociment ou similaire. Sur les enduits anciens, sur les matériaux qui requièrent une consolidation superficielle (faible). En général sur tout type de superficies, sauf vitrifiés.

Modes d'application

Homogénéiser le contenu de l'emballage avant utilisation.
- ne pas diluer, appliquer prêt à l'emploi.
- Appliquer avec un pinceau ou rouleau

Repeindre seulement avec des peintures plastiques à l'eau.

Appliquer sur le support une couche et attendre 24 heures avec de repeindre avec une peintrue plastique.
- Peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- En extérieur ne pas apliquer en prévision de pluies, ni par vents forts, ou gelés ou autres circonstances météorologiques adverses.

Nettoyage

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Avec notre dissolvant DISOLUAIS

Fiche technique

Densité0,80 Kg./Lt. +- 0,02

Viscosité18 +- 6 Seg.

AspectMat

Couleur/sTransparent

Température de chantierde 5 a 30ºC

Performance

De 5 a 7 m2 par l.

Stockage

2 ans dans son emballage original et bien fermé, conserver dans un lieu sec et frais, protéger de l'intempérie.

Sécurité

Indications de danger:

H226: H226:Liquide et vapeurs inflammables.

H304: H304:Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312: Nocif par contact cutané.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: EN CAS d?exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser ? pour l?extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.