



Descripción

Primaire à base aqueuse de particules très fines pour appliquer sur supports neufs qui requièrent une bonne adhérence. Facilite et améliore la fixation de la peinture, et réduit la quantité de peinture à appliquer. Appliquer dilué en proportion de 1 à 5.

Application

Utilisé comme traitement de supports d'enduits, de ciment, de plâtre. Pour améliorer le scellement et la pénétration.

Modes d'application

Avant d'appliquer agiter fortemen le produit

Aplpiquer au pinceau ou rouleau dilué en proportion de jusqu'à 1:5 avec de l'eau.

- En cas d'utilisation en extérieurs ne pas appliquer en prévision de pluies, vents forts, gels, et autres circonstances météorologiques adverses.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Fiche technique

Densité 1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Viscosité 12,5 ± 2,5 seg. a 20°C. Couche Ford: 4 mm.

Sec au toucher < 30 min. a 20°C, 65% H. R.

Sec pour repeindre après 8 heures a 20°C y 65% HR

Température de chantier de 5 a 30°C

ZZZZZZ

ZZZZZZ

Performance

25m² par l

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans au maximum dans un endroit frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:



P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

