OXITAIS, CONVERTISSEUR D'OXYDE POUR LA PROTECTION DU FER



Descrição

Convertisseur d'oxyde pour la protection du fer à base d'un traitement organique qui stoppe le processus d'oxydation de forme immédiate et résiste à la formation de nouvelles oxydations. Chaudières, réservoirs, et tout types d'aciers, dans les cas d'oxydation légère.

Application

Sur des structures métalliques, les tours de refroidissement, chaudières, réservoirs souterrains et en plein air, installations intérieures et extérieures, etc. Tant que la superficie présente une oxydation légère.

Modes d'application

Retirer le contenu du récipient pour bien homogénéiser.
Appliquer avec une brosse ou un pinceau, comme la peinture ou par pulvérisation et pistolet.
Appliquer généreusement pour que OXITAIS puisse pénétrer toute la couche d'oxyde, formant un film superficiel uniforme.
Pour assurer une complète réaction chimiquelaisser agir OXITAIS au moins 5 heures.
- Vous pouves appliquer plusieurs couches en fonction de l'exigence du support.
Pour assurer une performance maximale, à la fois intérieur et extérieur, utiliser comme couche de finition la peinture Teais, selon le cas. (ESMAIS ou Esmar).
- Agit uniquement sur l'oxyde (ne se corrode pas et n'éroder pas les surfaces métalliques.
- La formulation converti en une couche de couleur noire l'oxyde et forme une barrière qui résiste à l'oxydation et scelle la surface.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance

Fiche technique

Densité1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.

Couleur(s)noir

Aspectliquide à faible viscosité

Performance

15 m2 par l.

Stockage

1 an, dans leurs emballages d'origine bien fermé et stocké dans un endroit frais, sec et protégé des intempéries.

Sécurité

Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P273: Éviter le rejet dans l?environnement.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: