



TEAIS FERROPROTEC IMPREGNACION, LIQUIDE INHIBITEUR DE CORROSION POUR STRUCTURES

Descripción

Impregnation inhibitrice de corrosion en armatures de structures de béton armé. Produit liquide composé par des substances organiques et inorganiques qui migrent vers les armatures formant une pellicule protectrice autour de celle-ci.



Application

Protection d'armature de béton. En superficie ou en structure enterrés.

Protection des armatures dans le cas de structures qui ont subi des réparations de corrosion d'armatures et comme maintenance préventive.

Traitement préventif pour améliorer la vie utile des structure de béton armée.

d'application

Modes

TEAIS FERROPROTEC est appliqué à la brosse ou au rouleau jusqu'à la saturation du support.

-Pour améliorer l'imprégnation du support, il faut humidifier les supports traités une ou deux fois après l'application du produit.

-Donner 3 à 5 passes en fonction de la porosité du support pour atteindre la quantité recommandée de 0.5 lt/m².

-Le délai entre chaque couches est d'environ 30 minute pour garantir le séchage de la superficie.

-Laver le support avec de l'eau à pression les jours suivant l'application.

-Une fois totalement sec, il est possible d'appliquer des traitements hydrofuges comme REPAIS.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



-Ne pas appliquer le produit sur des superficies chaudes, ni en cas de pluies ou gel.

-Il faut traiter les zones endommagées préalablement.

Les supports en aluminium, en PVC, en pierre, en bois etc doivent être protégés pendant l'application du produit.

Nettoyage

Les outils doivent après utilisation être nettoyé avec de l'eau en abondance.

Fiche technique

Densité 1,15 kg/Lt

Valeur pH 11

Aspect Liquide translucide jaune

Viscosité 25 mPas.s

Température de chantier de 5 à 30°C

Performance

2 à 3 m²/Lt

Stockage

2 ans dans son emballage original bien fermé, protégé de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Conseil de prudence:

P264: Se laver ? soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

