



Descrição

Revêtement anticorrosif et d'adhérence à la corrosion des armatures de béton qui ont souffert. Il se présente comme un composant prêt à l'emploi. Teais Protector s'applique sur toutes les armatures préalablement nettoyés mécaniquement. Le produit dispose d'une adhérence et d'une texture rugueuse qui facilite l'adhérence.

Application

Teais Protector N s'utilise comme couche de protection pour les armatures en cours de réparation de structure, et offre une couche d'adhérence suffisante sur le béton et les armatures avant d'appliquer les mortiers de réparation (Moris, Homifluis, Hormitix, etc.).

Modes d'application

- Mélanger manuellement le contenu du composant liquide à fin d'homogénéiser.
- Incorporer le composant en poudre lentement pour homogénéiser bien le mélange.
- Une fois le produit prêt il faut l'utiliser le plus rapidement possible, et il faut le remuer avant de charger le pinceau pour l'application.
- Comme protection des structures renforcées: sur les structures renforcées propres, appliquer à l'aide d'un petit pinceau. Après 3 à 4 heures, donner une deuxième couche d'environ 1 mm d'épaisseur.
- Pour l'application de mortier de réparation, il faut attendre 3 à 4 heures avant la dernière application.

Nettoyage

Avec du dissolvant de nettoyage avec que le produit ne s'endurcie

Fiche technique

Couleur/sgris foncé

DensitéComp. A 0,95 kg/lt

DensitéComp. B 1,72 kg/lt

Température de chantier de 5 a 30°C

Temps de séchage de 3 a 4 heures a 20°C 65% HR

Proportion du mélange 1A: 1B en poids

Performance

0,3 a 0,4 lts/m²

Stockage

Deux ans dans son emballage d'origine, bien fermés, sans mélanger y protéger des intempéries ainsi que de l'humidité.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: