TEAIS PROTECOR N, REVÈTEMENTS DE PROTECTION ET D´ADHERENCE POUR LES ARMATURES AVEC DE LA CORROSION,

Descrição

Revêtement anticorrosif et d'adhérence à la corrosion des armatures de béton qui ont souffert. Il se présente comme un composant prêt a l'emploi. Teais Protector s'applique sur toutes les armatures préalablement nettoyés mécaniquement. Le produit dispose d úne adhérence et d´une texture rugueuse qui facilite l´adhérence.

Application

Teais Protector N s´ utilise comme couche de protection pour les armatures en cour de réparation de structure, et offre une couche d´adhérence suffisante sur le béton et les armatures avant d'appliquer les mortiers de réparation (Moris, Homifluis, Hormitix, etc.).

Modes d'application

Mélanger manuellement le contenu du composant liquide à fin d´homogénéiser.
- Incorporer le composant en poudre lentement pour homogénéiser bien le mélange.
- Une fois le produit près il faut l´utiliser le plus rapidement possible, et il faut le remuer avant de charger le pinceau pour l´application.
- Comme protection des structures renforcées: sur les structures renforcées propres, appliquer à l?aide d?un petit pinceau. Après 3 à 4 heures, donner une deuxième couche d´en environ 1 mm d?épaisseur.
- Pour l?application de mortier de réparation, il faut attendre 3 à 4 heures avant la dernière application.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Nettoyage

Avec du disolvant de nettoyage avec que le produit ne s´endurcie

Fiche technique

Couleur/sgris foncé

DensitéComp. A 0,95 kg/lt

DensitéComp. B 1,72 kg/lt

Température de chantierde 5 a 30ºC

Temps de séchagede 3 a 4 heures a 20ºC 65% HR

Proportion du mélange1A: 1B en poids

Performance

0,3 a 0,4 lts/m2

Stockage

Deux ans dans son emballage d´origine, bien fermés, sans mélanger y protéger des intemperie ainsi que de l´humidité.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: