LASTOIS RS, Renforts pour imperméabilisants à base d'élastomères



Description

Produit liquide qui s'applique superficiellement sur les membranes d'imperméabilisation élastomères à l'eau (Lastois Techumbres, Lastois Cubiertas, Lastois FH-CV, Teais SK Film), améliore la résistance à l'eau, réduit les marques d'eau.

Application

Lastois RS s'utilise pour donner une protection et renfort aux imperméabilisations basées d'élastomères à l'eau (Lastois Techumbre, Lastois Cubeirtas, Lastois FH-CV, Teais SK Film)

Modes d'application

Agiter bien le contenu de l'emballage
- Appliquer une ou deux couches au rouleau sur la membrane bie sèche.
- Laisser bien sécher une première couche avant l'application de la seconde.
- Le produit se présente prêt à l'emploi, et il n'est pas nécessaire de le diluer.

Nettoyage

Avec le dissolvant Disoluais

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Aspectmat

Couleur(s)transparent

Densité0,8 kg/lt

Viscosité18 +/- 6 secondes

Performance

5 m2/lt

Stockage

1 an dans son emballage original, bien fermés, conservé dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: EN CAS d?exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser ? pour l?extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH066: EUH066:L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.