



# EPOAIS S, REVÊTEMENT ÉPOXY POUR SOLS

## Descripción

Peinture epoxy a double composant spécial pour sols, résistant aux agents minéraux et graisses. Rapport de mélange : 85A : 15B et doit être appliqué avant 6 heures. Couleurs : Blanc, Gris, Rouge tuile et Vert.

7m<sup>2</sup> par kg en couche de 50 microns

## Application

Par rapport à ses caractéristiques chimiques et sa haute résistance, la peinture est spécialement appropriée pour utiliser comme revêtement de sols avec les exigences spéciales:

Pour les sols dans les industries alimentaires, pour son nettoyage facile et imperméabilisation.

Pour les chambres froides, les fabriques de conserves, les entrepôts industriels, les hypermarchés, les garages intérieurs, les gares de bateaux, les laboratoires, les garages etc. En cas d'exposition au soleil ( intempérie)

## Modes d'application

## Nettoyage

Les outils utilisés dans la manipulation du produit, exigent pour son nettoyage, l'utilisation de notre Solvant Epoxy avant le séchage du produit, après lequel, il faudra utiliser des moyens mécaniques pour le nettoyage.

## Fiche technique

Densité

Proportion du mélange

Contenu solide en volume > 51%

Véhicule 39%

Temps ouvert

Sec pour repeindre



E. de film sec

Température de chantier

Adhérence

% solides en poids

## Stockage

---

2 ans, dans son emballage d'origine, bien fermés, sans exposer a des temperatures extrêmes, a l'abri des intempéries, en lieu sec et airés.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

